



- Roboty remontowe.**
- Podłogi na całej powierzchni strychu zerwać, sprawdzić wszystkie belki stropowe, uszkodzone wymienić lub wzmocnić i wykonać nowe podłogi.
 - 1 - Krokwie wymienić na nowe 13/17cm.
 - 1* - Dwa elementy poziome 3/17cm. nad krokiewiami, tworzące boki lukarny wykonanych po bokach z płyt OSB z ociepleniem wełną mineralną w środku z odpowiednimi foliami. Od zewnątrz boki obić blachą ocynkowaną. W środku wykończyć płytami G.K.
 - 2 - Wiaźarki drewniane trójkątne (element poziomy i dwa trójkątne górne) pod kątem 10°. Wszystkie obić płytami OSB wodoodpornymi. Pokrycie górne papą termozgrzewalną. Od wewnątrz lukarny wykończyć płytami kartonowo - gipsowymi.
 - 3 - Płatwie i słupy naprawić lub wymienić na nowe 17/17cm. z mieczami 12/12cm.
 - 4 - Ściana działowa do rozbiórki.
 - 5 - Rozebrać istniejącą ścianę i wykonać nową z płyt G-K na ruszcie stalowym z izolacją z wełny mineralnej grubości 15cm z odpowiednimi foliami.
 - 6 - Schody drewniane policzki 4/17cm. stopnie 21/4cm. Od spodu i po trójkątnych bokach obudować schody ściankami z płyt G.K. z warstwą docieplającą 10cm. wełny mineralnej z odpowiednimi foliami.
 - 7 - Okienko dachowe uchylne szer. 45cm, wysokości 55cm.

TEMAT i ADRES	Przebudowa konstrukcji i wymiana pokrycia dachu w budynku mieszkalnym. Legnica ul. Wrocławska 83a, dz. nr 379.		Data : 11/2014
			Stadium : P.B.
TYTUŁ	Rzut strychu poziom I - elementy remontowane.		Skala : 1:50
Projektant	inż. Peter Bohrandt nr. upr. 35/87/Lw		Nr rys.
Opracował			6